



CARACTÉRISTIQUE

Dim Pack : 320x148mm

Câble: 30 cm

Aluminium noir

Cons : 250W

Le Luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l'éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est possible.



HB250WCE

Hight Bay LED 250W

Module et
alimentation
remplaçable

IP65 CEE



TELECOMMANDE

Pilotable par
télécommande
(optionnel)



VARIATEUR D'INTENSITE

100 % | 80% | 60%



Les certificats
**D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**
Ministère de la Transition
écologique et solidaire

Financé à

100%

prévue par le gouvernement



IP65

URL

< 3%



CONS: 240W



ALIMENTATION
REMPLEÇABLE

5ans



230V~50Hz



HAUTEUR
INSTALLATION
13M MAX



DRIVER
DIMMABLE
0-10V



46 250 lm



50 000H



CHAÎNE +
ETRIER

185LM / W
EFFICACITE
LUMINEUSE

IRC
<90

DIM

Ø320 x148mm



90°



MODULE
REMPLEÇABLE

EMC : 2014/30 EU

EN IEC 55015 : 2019 + A11 : 2020
EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1 : 2021
EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019 + A2 : 2021
EN IEC 61547 : 2023

EMC : 2014/35 EU

EN IEC 60598-1 : 2021+A11:2022
EN IEC 606598-2-1 : 2021
EN 62493 : 2015 + A1 : 2022

EMC : 2011/65 EU

Conforme à la fiche CEE, **BAT-EQ-127**, visant le remplacement des luminaires à module LED des bâtiments tertiaires existants.

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments constitutifs de ce document sont strictement interdits. Visuel non contractuel, suggestion de présentation.